

ACI ACCESO A CUBIERTA

Escalera retráctil para acceso a terraza, disponible en los siguientes modelos: ACI SVEZIA - ACI ALUMINIO - ACI TRES - ACI CUATRO - ACI ALUMINIO MOTORIZADA PREMIUM.

La escalera se completa con:

- Tapa superior de contrachapado de álamo (sin pintar) de primera calidad de 15 mm de espesor, cubierto con una película aislante térmica y una chapa galvanizada en caliente (0,1 mm de espesor)
- Panel inferior de contrachapado de álamo de primera calidad (sin pintar) de 15 mm de espesor, con película termoaislante, certificado de muy baja emisión de formaldehído
- Chapa galvanizada en caliente (espesor 0,6 mm) con película de aislamiento térmico alrededor de la cajón.
- Junta entre la tapa superior y la tapa.
- 2 asas de aterrizaje externas superiores
- 2 tubos externos para fijar la escalera al forjado del techo
- Junta de cierre entre el panel y el cajón metálico
- pasos intermedios soldados para facilitar la salida a la cubierta (basado en el espesor total del forjado).

Se pueden suministrar peldaños adicionales para facilitar una mejor salida a la cubierta

Se pueden fabricar medidas no estándar

Las bisagras de la cubierta superior se pueden atornillar a derechas o izquierdas según se sube, dependiendo de las necesidades del cliente.

